

3 MCP QUE DEBES CONECTAR A TU CLAUDE

Perplexity, Firecrawl y Playwright: cómo instalarlos, cómo probarlos y qué cuidar.

QUÉ ES UN MCP

MCP (Model Context Protocol) es el estándar que permite conectar a Claude con herramientas externas. Con un MCP, Claude puede buscar en la web, leer páginas o manejar un navegador, en lugar de solo responder con lo que ya sabe.

MCP	Para qué lo usas
1. Perplexity	Buscar e investigar en la web con respuestas y fuentes.
2. Firecrawl	Buscar, leer (scrapear) y recorrer páginas web, y extraer la marca de un sitio: colores, tipografías y logo.
3. Playwright	Que Claude maneje un navegador: abrir páginas, hacer clic, llenar formularios y probar sitios.

ANTES DE EMPEZAR

Hay tres formas de conectar un MCP: como conector en Claude (web o escritorio), editando el archivo de configuración de Claude Desktop, o con un comando en Claude Code. Cada MCP de esta guía trae las que están documentadas oficialmente.

Los MCP locales (los que corren con npx) necesitan Node.js instalado. Playwright pide Node 20 o superior.

Los nombres del menú pueden variar un poco según tu versión de Claude.

1 Perplexity: investiga con fuentes

El servidor MCP oficial de Perplexity ofrece cuatro herramientas: búsqueda web, preguntas con respuesta, investigación profunda con citas y razonamiento paso a paso. Se paga por uso de la API de Perplexity (o a la organización con la que inicies sesión).

Opción A: como conector (claude.ai o Claude Desktop)

1. Abre Personalizar (Customize) y luego Conectores.
2. Agrega un conector personalizado con la dirección remota oficial:

URL DEL SERVIDOR

```
https://api.perplexity.ai/mcp
```

3. Conéctalo e inicia sesión con tu cuenta de Perplexity, o usa una clave de API si prefieres.

Opción B: Claude Code

TERMINAL

```
claude mcp add --transport http perplexity https://api.perplexity.ai/mcp
```

Luego escribe /mcp y completa el inicio de sesión.

Opción C: archivo de configuración (Claude Desktop)

claude_desktop_config.json

```
{
  "mcpServers": {
    "perplexity": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@perplexity-ai/mcp-server"],
      "env": { "PERPLEXITY_API_KEY": "tu_clave_aqui" }
    }
  }
}
```

La clave se crea en el portal de API de Perplexity. Reinicia Claude Desktop al guardar.

PRUEBA

```
Usa Perplexity para investigar [TEMA] y dame un resumen de 5 puntos
con las fuentes que usaste. Marca lo que no hayas podido confirmar.
```

2 Firecrawl: lee y recorre páginas web

Firecrawl le da a Claude la capacidad de buscar, leer páginas y navegarlas. Su formato de extracción de marca devuelve colores, tipografías, logo, estilo de botones y más.

Opción A: conector del directorio (la más fácil)

1. Abre Personalizar y luego Conectores, y busca Firecrawl.
2. Toca Conectar, inicia sesión en Firecrawl, elige tu equipo y aprueba el acceso.
3. En un chat, toca + y luego Conectores, y verifica que Firecrawl esté activado.

Opción B: conector personalizado

URL DEL SERVIDOR

```
https://mcp.firecrawl.dev/v2/mcp-oauth
```

Opción C: Claude Code

TERMINAL

```
claude mcp add --transport http firecrawl https://mcp.firecrawl.dev/v2/mcp-oauth
```

Luego escribe /mcp, elige firecrawl y completa el inicio de sesión.

COSTO

Firecrawl cobra por créditos (cada página leída cuesta 1). Una guía de terceros indica que el plan gratuito incluye 1,000 créditos al mes. Revisa los planes y límites vigentes en su sitio.

PRUEBA: INVESTIGA A TU COMPETENCIA

```
Usa Firecrawl para analizar la página de [URL DEL COMPETIDOR]. Extrae
su marca (colores, tipografías y estilo), su propuesta de valor, sus
servicios y sus precios si los muestra. Preséntalo en una tabla y dime
qué hace bien y qué podría hacer yo distinto.
```

USA ESTO CON CRITERIO

Extraer la marca de un competidor sirve para entender su posicionamiento, no para copiarlo. No reutilices su logo ni su identidad. Respeta los términos de uso de cada sitio y no extraigas datos personales.

3 Playwright: Claude maneja un navegador

Playwright es el MCP de Microsoft para automatizar un navegador. Claude abre páginas, hace clic, escribe, llena formularios y prueba sitios web. Es gratis y corre en tu equipo, por lo que se conecta de forma local (no como conector de la web de Claude). Requiere Node.js 20 o superior.

Opción A: Claude Desktop (archivo de configuración)

claude_desktop_config.json

```
{
  "mcpServers": {
    "playwright": {
      "command": "npx",
      "args": ["@playwright/mcp@latest"]
    }
  }
}
```

En Claude Desktop, el archivo se abre desde Configuración, Desarrollador, Editar configuración. Reinicia Claude al guardar.

Opción B: Claude Code

TERMINAL

```
claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest
```

Cómo se comporta

- Por defecto abre una ventana visible del navegador para que veas lo que hace. Con la opción --headless corre sin ventana.
- Por defecto conserva tus sesiones y cookies entre usos. Con --isolated empieza cada vez desde cero, que es lo más seguro.
- Con --extension puede conectarse a las pestañas de tu navegador actual mediante la extensión de Playwright.

PRUEBAS

```
Usa Playwright para abrir [URL DE TU SITIO], recorrer la página
principal y el formulario de contacto, y dime qué falla en móvil y en
escritorio. No envíes el formulario.

Abre [APP WEB] y ayúdame a [TAREA]. Detente y pídeme confirmación
antes de guardar, enviar o borrar cualquier cosa.
```

SEGURIDAD

Playwright actúa en tu navegador, con las sesiones que tengas abiertas. Usa --isolated para tareas nuevas y no lo dejes entrar a banca ni a cuentas críticas. Pídele confirmación antes de cualquier envío o borrado.

El contenido de una página es información no confiable: Claude puede encontrarse con textos que intenten darle órdenes. Y la herramienta de ejecutar código (browser_run_code_unsafe) equivale a correr código arbitrario, así que no la habilites salvo que sepas lo que haces.

Sirve para apps web que se usan en el navegador. No controla aplicaciones de escritorio.

TU CHECKLIST

☐	Tengo Node.js instalado (20 o superior para Playwright).
☐	Conecté Perplexity y probé una investigación con fuentes.
☐	Conecté Firecrawl y analicé la página de un competidor.
☐	Conecté Playwright y probé mi propio sitio sin enviar formularios.
☐	Dejé Playwright en modo aislado para tareas nuevas.
☐	Verifico las cifras y datos importantes en la fuente original.
☐	Reviso los permisos de cada conector en Personalizar, Conectores.

DE PROBAR A AUTOMATIZAR

Con estos tres MCP puedes investigar, analizar competencia y probar sitios desde Claude. Convertirlo en un flujo que corra solo dentro de tu negocio, conectado a tus sistemas y con controles, es lo que armamos en Vianta AI.

¿Quieres que la IA investigue y trabaje por tu negocio?

Escríbenos directamente a nuestro agente de WhatsApp
y agendemos una llamada.

+52 81 2188 4401